




# Zusatz-ausrüstungen




**Schutzvorrichtungen**  
Welldrahtverkleidung, Kunststoff-Rollo oder einteilige Blechschürzen sichern den Raum unter der Plattform gegen unbefugtes Betreten.




**Überladeklappen**  
Ausladung 400 mm, Neigung 10° nach unten begrenzt, mehrteilige Ausführung, zum Überbrücken zwischen Plattform und Fahrzeug.




**Plattform-Verstärkung**  
zum Überfahren des Hubtisches im eingefahrenen Zustand mit Achslasten bis 100 kN.




**Mechanische Abrollsicherung**  
Fährt beim Heben der Plattform automatisch aus, wenn diese die Grundstellung verläßt.




**Fußpilz-Taster**  
mit Abdeckplatte, in der Plattform überfahrbar eingelassen, oder auf die Plattform aufgebaut, zur Steuerung von der Plattform aus.



**Schutzgeländer**  
auf der Plattform, wahlweise steckbar oder fest montiert, 1000 mm hoch, mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.



**Bolzenverriegelung**  
zum Überfahren und Arretieren des Hubtisches im ausgefahrenen Zustand. Verriegelung manuell oder hydraulisch.



**Fahrwerke**  
mit Lenk- und Bockrollen, Drehschemellenkung, Schienenfahrwerk, wahlweise mit oder ohne Antrieb.

## Normabmessungen Type 305 STE

Bestellnummer	Tragkraft daN	Tischgröße mm	Tischhöhe gesenkt mm	Nutzhub mm	Motorstärke kW	Hubzeit sec	
STE 0/80-1	8000	1500×1000	500	800	4,0	30	
STE 0/80		2000× 750	500	1200	4,0	42	
STE 2/80		2000×1000	500	1200	4,0	42	
STE 2/80-2		2500×1000	500	1500	4,0	50	
STE 5/80		2500×1250	500	1500	4,0	50	
STE 6/80		2500×1500	500	1500	4,0	50	
STE 7/80		2500×1000	500	1500	4,0	60	
STE 7/80-1		3000×1250	500	1500	4,0	60	
STE 7/80-2		3000×1500	500	1500	4,0	60	
STE 8/80		3000×1750	550	1500	4,0	62	
STE 8/80-1		3000×2000	550	1500	4,0	62	
STE 9/80		4000×1250	500	1500	4,0	78	
STE 9/80-1		4000×1500	500	1500	4,0	78	
STE 10/80		4000×2000	550	1500	4,0	78	
STE 2/100		10000	2000×1000	500	1000	4,0	43
STE 2/100-2			2500×1000	550	1400	4,0	52
STE 5/100	2500×1250		550	1400	4,0	52	
STE 6/100	2500×1500		550	1400	4,0	52	
STE 7/100	3000×1000		550	1500	4,0	63	
STE 7/100-1	3000×1250		600	1500	4,0	63	
STE 7/100-2	3000×1500		650	1500	4,0	63	
STE 8/100	3000×1750		650	1500	4,0	68	
STE 8/100-2	3000×2000		650	1500	4,0	68	
STE 9/100	4000×1250		650	1500	4,0	85	
STE 9/100-1	4000×1500		650	1500	4,0	85	
STE 10/100	4000×2000		700	1500	4,0	85	

Bestellnummer	Tragkraft daN	Tischgröße mm	Tischhöhe gesenkt mm	Nutzhub mm	Motorstärke kW	Hubzeit sec
STE 6/150	15000	2500×1500	750	1400	Antrieb entsprechend örtlichen Einsatzbedingungen.	
STE 7/150		3000×1500	750	1500		
STE 8/150		3000×2000	800	1500		
STE 9/150		4000×1500	800	1500		
STE 10/150		4000×2000	850	1500		
STE 6/200	20000	2500×1500	800	1400	Antrieb entsprechend örtlichen Einsatzbedingungen.	
STE 7/200		3000×1500	800	1500		
STE 8/200		3000×2000	850	1500		
STE 9/200		4000×1500	900	1500		
STE 10/200		4000×2000	900	1500		

Hebebühnen mit Plattformlängen über 2500 mm sind für größere Hubhöhen lieferbar. Über die Einsatzmöglichkeiten unterrichten wir Sie gerne. Hubzeiten und Maße annähernd. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Andere Tragkräfte, Plattformgrößen und Hubhöhen auf Anfrage.